




	маркировка	GS3030x4
	тип светодиода	P4 (пиранья)
	напряжение	12V±5%
	ток	0.03A
	мощность	0.36W
	световой поток	6 lm
	угол свечения	>110°
	исполнение	IP68
	размер	30x30x13mm


	маркировка	GS4818x3
	тип светодиода	P4 (пиранья)
	напряжение	12V±5%
	ток	0.03A
	мощность	0.36W
	световой поток	6 lm
	угол свечения	>110°
	исполнение	IP68
	размер	48x18x13mm


	маркировка	GS7818x3
	тип светодиода	P4 (пиранья)
	напряжение	12V±5%
	ток	0.03A
	мощность	0.36W
	световой поток	6 lm
	угол свечения	>110°
	исполнение	IP68
	размер	78x18x13mm

	маркировка	GR4818x3
	тип светодиода	5mm
	напряжение	12V±5%
	ток	0.015A
	мощность	0.18W
	световой поток	3 lm
	угол свечения	>150°
	исполнение	IP68
	размер	48x18x10mm

	маркировка	GR7818x5
	тип светодиода	5mm
	напряжение	12V±5%
	ток	0.015A
	мощность	0.18W
	световой поток	5 lm
	угол свечения	>150°
	исполнение	IP68
	размер	78x18x10mm

	маркировка	NGR4515x3
	тип светодиода	5mm
	напряжение	12V±5%
	ток	0.03A
	мощность	0.36W
	световой поток	3 lm
	угол свечения	>150°
	исполнение	IP44
	размер	48x18x10mm

	маркировка	NGR7515x5
	тип светодиода	5mm
	напряжение	12V±5%
	ток	0.03A
	мощность	0.36W
	световой поток	5 lm
	угол свечения	>150°
	исполнение	IP44
	размер	78x18x10mm

	маркировка	NGS2215x1
	тип светодиода	P4 (пиранья)
	напряжение	12V±5%
	ток	0.015A
	мощность	0.18W
	световой поток	1.5 lm
	угол свечения	>120°
	исполнение	IP44
	размер	22x15x13mm